



TERMARC

aluminium radiators

TERMARC VAM PREDSTAVLJA ISKORAK U ODNOSU NA DOSADAŠNJI JEDNOLIČNI OBLIK RADIJATORA



Rostro

KORISNA POVRŠINA ČLANKA 2,4m²
n - KOEFICIJENT TOPLOTNE SNAGE 1,31384
SNAGA RADIJATORA EN442 $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$ 169W



Largo

RADNI PRITISAK 1,5Mpa, MAKSIMALNI RADNI PRITISAK 2,0Mpa, TEST PRITISAK 2,4Mpa.
BOJA / RAL 9016
ZAPREMINA ČLANKA 0,37L
SPOJNICE G1"
UKUPNA VISINA 580mm
ŠIRINA 80mm
DUBINA 100mm

KORISNA POVRŠINA ČLANKA 2,1m²
n - KOEFICIJENT TOPLOTNE SNAGE 1,29848
SNAGA RADIJATORA EN442 $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$ 165W

TERMARC RADIJATORI SU IZRAĐENI OD ADC12 LEGURE ALUMINIJUMA ŠIROKO RASPROSTRANJENE U AVIONSKOJ INDUSTRIJI. ADC12 PREDSTAVLJA IZUZETNO SNAŽNU ALUMINIJUMSKU LEGURU ZA LIVENJE POD PRITISKOM KOJA IMA NADMOĆNU NAPONSKU ČVRSTOĆU, OTPORNOST NA IZDUŽENJE I UDARE KAO I VEĆU IZDRŽLJIVOST U ODNOSU NA DRUGE ALUMINIJUMSKE LEGURE. PRIPREMA RADIJATORA ZA FARBANJE JE URAĐENA TEČNOSTIMA HENKEL NEMAČKA. UPOTREBLJENA TEHNIKA ZA ELEKTROFORETIČKO FARBANJE PRIPADA VRHUNSKOJ GRUPI LINIJA. SVI SLOJEVI ZAŠTITE I FARBANJA URAĐENI SU PROIZVODIMA PPG CEMICALS PENNSYLVANIA.