

BIO LUX UNI

Kotao Bio Lux UNI je kotao namenjen isključivo za sagorevanje peleta. Montira se na klasični dimnjak minimalnog prečnika 120mm. Ovaj kotao u sebi ima cirkulacionu pumpu, ekspanzionu posudu, presostat vode i vazduha. Sagorevanje peleta vrši se po principu nasipnog ložišta i automatike koja dozvoljava odabir jedne od tri nivoa snaga. Moguće je priključiti sobni termostat.



Snaga	19,7kw
Dimenzije (VxŠxD)	1264x628x738
Promer dimnjače	120mm
Količina vode u kotlu	40l
Efikasnost	do 90%
Masa kotla	267kg

Kamin na pelet BIO LUX 20

Kamin Bio Lux 20 namenjen je za montažu u samom objektu koji se greje. Za razliku od klasičnih kotlova nije potreban poseban prostor tj. kotlarnica. Mogućnost montaže na fasadne dimnjake minimalnog prečnika 100mm. Dimni izlaz iz kamina prečnika 80mm. U okviru BIOlux-a instalirani su: cirkulaciona pumpa, ekspanzion posuda od 10 litara, - presostat vode i vazduha. Proces sagorevanja vođen je automatski, korisnik bira jednu od tri moguće snage sagorevanja.



Snaga	20kw
Snaga predata sistemu	18,7kw
Snaga zračenja	1,3kw
Dimenzije (VxŠxD)	1120x600x678
Promer dimnjače	100mm
Količina vode u kotlu	38l
Efikasnost	do 91%
Masa kotla	235kg