

Konstruisanje univerzalnih vrata za montažu gorionika sa leve ili desne strane na novom modelu Viadrus U22 LP omogućava idealnu kombinaciju sa B-Max gorionikom. Kvalitetna priprema prolaza gorionika, izmene na livenom telu i obostrana priprema na oplati za kablove gorionika i dostavljača, elementi za redukciju brzine protoka toplog vazduha kroz komore kotla neka su od rešenja koja olakšavaju montažu gorionika i njegovu naknadnu upotrebu.



Broj članaka	4	5	6	7	8	9	10
Snaga na drva	20	25	30	35	40	45	49
Snaga na ugalj/pelet	23,3	29,1	34,9	40,7	46,5	52,3	58,1
Dimenzije (VxŠ)	1007x545mm						
Dubina	845	940	1035	1130	1225	1320	1415
Promer dimnjaka	156mm						176mm
Količina vode u kotlu	34ll	38,5l	43,1l	47,6l	52,2l	56,8l	61,3l
Efikasnost	75,1-80,3%; 88,7% (uz set za uštedu)						
Masa kotla	257kg	295kg	333kg	371kg	409kg	447kg	485kg

B-max je gorionik italijanskog proizvođača. U sebi imaju interni transporter peleta koji dozira pelet u rešetku za sagorevanje, što garantuje zaštitu od povratnog plamena. Rad ovih gorionika je potpuno automatizovan , imaju i mogućnost automatskog čišćenja, pomoću vazduha uz ugradnju kompresora koji je u ponudi kao dodatna oprema. Tehnološki su pouzdani i imaju ugrađenu sigurnosnu zaštitu. Delovi koji su u direktnom kontaktu sa toplotom od čelika otpornog na visoke temperature. Podešavanje se vrši preko tač skrin displeja u boji i meni je na srpskom jeziku.



Model	B-Max	B-Max Essential
Max kapacitet grejanja	12-30kw	34-50kw
Potrošnja peleta (min/max)	2,9/7,2 kg/h	6,3/11,6 kg/h
Napajanje/frekvencija	230V/50Hz	
El.grejač	350W	
Dimenzije peleta	6/35mm	
Masa gorionika	13kg	15kg