

Konstruisanje univerzalnih vrata za montažu gorionika sa leve ili desne strane na novom modelu Viadrus U22 LP omogućava idealnu kombinaciju sa Easy Pel gorionikom. Kvalitetna priprema prolaza gorionika, izmene na livenom telu i obostrana priprema na oplati za kablove gorionika i dostavljača, elementi za redukciju brzine protoka toplog vazduha kroz komore kotla neka su od rešenja koja olakšavaju montažu gorionika i njegovu naknadnu upotrebu.



Broj članaka	4	5	6	7	8	9	10
Snaga na drva	20	25	30	35	40	45	49
Snaga na ugalj/pelet	23,3	29,1	34,9	40,7	46,5	52,3	58,1
Dimenzije (VxŠ)	1007x545mm						
Dubina	845	940	1035	1130	1225	1320	1415
Promer dimnjaka			156mm			176mm	
Količina vode u kotlu	34ll	38,5l	43,1l	47,6l	52,2l	56,8l	61,3l
Efikasnost			75,1-80,3%	88,7% (uz set za uštedu)			
Masa kotla	257kg	295kg	333kg	371kg	409kg	447kg	485kg

Gorionik EasyPel je model poznatog proizvođača Mareli i ima mogućnost mehaničkog čišćenja rešetke (samim tim omogućava sigurno paljenje i veoma loših peleta kao i koštica šljive, višnje i Vašu obavezu čišćenja rešetke svodi na minimum a time i odlasci u kotlarnicu postaju redi). Dva puža u gorioniku i u dostavljaču. Disples na srpskom jeziku na kom u svakom momentu vidite u kojoj fazi se Vas gorionik nalazi, zadata temperaturu, dostignutu temperaturu i jos mnogo toga.



Model	30	50
Max kapacitet grejanja	15-35kw	15-60kw
Potrošnja peleta (min/max)	3/7 kg/h	3/10 kg/h
Napajanje/frekvencija	230V/50Hz	
Dimenzije peleta	Fi6/fi8	