

Konstruisanje univerzalnih vrata za montažu gorionika sa leve ili desne strane na novom modelu Viadrus U22 LP omogućava idealnu kombinaciju sa Ferroli gorionikom. Kvalitetna priprema prolaza gorionika, izmene na livenom telu i obostrana priprema na oplati za kablove gorionika i dostavljača, elementi za redukciju brzine protoka toplog vazduha kroz komore kotla neka su od rešenja koja olakšavaju montažu gorionika i njegovu naknadnu upotrebu.



Broj članaka	4	5	6	7	8	9	10
Snaga na drva	20	25	30	35	40	45	49
Snaga na ugalj/pelet	23,3	29,1	34,9	40,7	46,5	52,3	58,1
Dimenzije (VxŠ)	1007x545mm						
Dubina	845	940	1035	1130	1225	1320	1415
Promer dimnjaka			156mm			176mm	
Količina vode u kotlu	34ll	38,5l	43,1l	47,6l	52,2l	56,8l	61,3l
Efikasnost	75,1-80,3%; 88,7% (uz set za uštedu)						
Masa kotla	257kg	295kg	333kg	371kg	409kg	447kg	485kg

Ferroli PN je novi gorionik potpuno drugačijeg dizajna, veći LCD displej čiji je položaj prilagođen potrebama korisnika, i automatiku koja istovremeno ima mogućnost upravljanja pumpom, mešnim ventilom, kao i pripremom tople vode u bojleru.



Model	SUN P7 N	SUN P12 N
Max kapacitet grejanja	34,1	55,0
Potrošnja peleta (min/max)	2,9/7,2 kg/h	6,3/11,6 kg/h
Napajanje/frekvencija	230V/50Hz	
El.grejač	300W	
Kapacitet spremnika	140kg	350kg
Dimenzije peleta	6/35mm	
Masa gorionika	11kg	13,5kg