

MARELI CALISTO 25

- *Kombinovani kotao na cvrsto gorivo*
- *Prilagodjen za koriscenje peleta uz dodatak gorionika na pelet.*
- *Dvoja vrata, čime se omogućuje brzo i lako prelazjenje sa jedne vrste goriva na drugu vrsta goriva odnosno sa peleta na drva/ugalj i obrnuto.*
- *Visok učinak > 90% zahvaljujući velikoj putanji.*
- *Regulator promaje koji ide uz kotao garantuje pouzdano sagorevanje energenata drva/uglja.*
- *Celicna konstrukcija testirana pritiskom od 4 bara garantuje izdrzljivost kotla.*
- *Lako montiranje kako na novim tako i na postojećim instalacijama.*
- *Garancija*
- *Servis*

KOMBINOVANI KOTAO		24 kw	35 kw	48 kw
MAKSIMALNA SNAGA	KW	25	35	48
TOPLOTNA MOC DO	m ³	500	700	1100
VISINA H	mm	1035	1160	1135
SIRINA W	mm	530	530	580
DUZINA D	mm	615	665	775
PRECNIK DIMNJAKA	φ mm	150	150	180
TEZINA	kg	215	265	325
TIP GORIVA		Pelet (uz gorionik) /cvrsto gorivo	Pelet (uz gorionik) /cvrsto gorivo	Pelet/cvrsto
MIN. PRITISAK DIMNJAKA	Pa	20	20	20
KOLICINA VODE U KOTLU	litr	62	75	95
RADNI PRITISAK	bar	0,5-2,0	0,5-2,0	0.5-2,0
RADNA TEMPERATURA	° C	od 5 do 40	od 5 do 40	od 5 do 40
ISKORISCENJE	%	do 90 %	do 90 %	do 90 %
CO – EMISIJA	ppm	< 500	< 500	< 500
TEMPERATURA IZDUVNIH GASOVA	° C	160	160	160

