

## Viadrus U22 Lp & Lamborghini gorionik

Konstruisanje univerzalnih vrata za montažu gorionika sa leve ili desne strane na novom modelu Viadrus U22 LP omogućava idealnu kombinaciju sa Lamborghini gorionikom. Kvalitetna priprema prolaza gorionika, izmene na livenom telu, obostrana priprema na oplati za kablove gorionika i dostavljača, elementi za redukciju brzine protoka toplog vazduha kroz komore kotla neka su od rešenja koja olakšavaju montažu gorionika i njegovu naknadnu upotrebu.



VIADRUS U22 LP	4	5	6	7	8	9	10
Snaga kotla na drva	20	25	30	35	40	45	49
Snaga kotla na uglj	23,3	29,1	34,9	40,7	46,5	52,3	58,1
Snaga kotla na pelet*	> 23,3	> 29,1	> 34,9	> 40,7	> 46,5	> 52,3	> 58,1
Osnovno gorivo	ugalj granulacije kocka, drva						
Ostala goriva	pelet, gas, lož ulje (uz odgovarajući gorionik)						
Stepen korisnog dejstva	75,1 - 80,3 %; 88,7 % (uz set za uštedu)						
Potrebna dimnjačka promaja	16 Pa	18 Pa	20 Pa	22 Pa	24 Pa	26 Pa	28 Pa
Sadržaj vode (dm <sup>3</sup> )	34	38,5	43,1	47,6	52,2	56,8	61,3
Visina x širina (mm)	1007 x 545						
Dubina	845	940	1035	1130	1225	1320	1415
Dubina ložišta	817	912	1008	1104	1200	1296	1392
Prečnik dimnjače (mm)	156			176			

\* Snaga kotla prilikom rada gorionika na pelet zavisi od upotrebe elemenata za uštedu energije. Bez dopunskih elemenata jednaka je snazi kotla kada se koristi uglj.



### Gorionik - Eco 3.4 P / Eco 5.5 P



**Lamborghini**  
CALORECLIMA

- ✓ Gorionik na pelet Lamborghini sa jednostepenim radom ili modulirajućim radom u 5 stepena.
- ✓ Opremljen motorom sa pužnim prenosnikom i priključnim cevima.
- ✓ Okvir od čvrstog livenog aluminijuma i glava gorionika od nerđajućeg čelika otporna na visoke temperature.
- ✓ Sigurnosni termostat za odvod dimnih gasova, postavljen na 85 °C.
- ✓ Ugrađen elektronski interfejs olakšava instalateru podešavanje rada ventilatora, aktivacije pužnog prenosnika, punjenja peleta, podešavanje jačine grejanja i snage, samodijagnostike i drugih funkcija.
- ✓ Korisnik može podesiti unutrašnji tajmer u skladu sa nedeljnim planom sa 4 dnevna intervala.
- ✓ Različite kombinacije prethodno postavljenih nedeljnih programa dostupne su za tačno podešavanje ili dalje prilagođavanje.
- ✓ Paljenje i gašenje gorionika može se naravno sprovesti i ručno, u slučaju posebnih zahteva korisnika.



#### Hidroterm SUZTR

Stevana Prvovenčanog bb, 35000 Jagodina  
tel: 035 250 570  
e-mail: hidrotermjagodina@yahoo.com

#### Termopool doo

Smederevski put 20a, 11000 Beograd  
tel: 011 2 88 77 33  
termopool@hotmail.com