

THERMOFLUID S

-55°C

KONCENTROVANI FLUID ZA PRENOS ENERGIJE

Thermofluid S je koncentrovani fluid za prenos energije u sistemima.

Sastav: monoetilen glikol, inhibitor korozije, boja.

Upotreba: nemrznuća tečnost za centralno grejanje, podno grejanje, klizališta, sisteme za zagrevanje vode i kružne sisteme za rashlađivanje ispod 0°C (ne primenjuje se u prehrambenoj industriji), hlađenje mašina za duvanje ambalaže (zatvoreni sistemi za rashlađivanje).

Tehnički saveti:

- 1) Pre primene Thermofluida S, sistem se mora dobro očistiti od masnoća, korozije i mehaničkih nečistoća.
- 2) Zaptivke od meke plastike (pvc-a), ekspandiranog poliuretana i fenolnih smola nisu otporne na Thermofluid S.
- 3) Thermofluid se može koristiti na temperaturam od -35°C do +150°C.
- 4) Ne mešati sa drugim sredstvima za sisteme grejanja i hlađenje.
- 5) Ne upotrebljavati u instalacijama sa pocinkovanim površinama.
- 6) Koncentracije thermofluida ispod 20% i preko 60%(v/v) se ne preporučuju.

Pažnja!

Sadrži: mono etilen glikol

H302 - Štetno ako se proguta.

H373 - Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja.

P102 - Čuvati van domaća dece.

P301+P310 - AKO SE PROGUTA:

Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara.

P331 - Ne izazivati povraćanje.

P501 - Odlaganje sadržaja/ ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima.



**Vreme korišćenja
10 godina**

Datum proizvodnje:

Sadržaj: 10L

Rok upotrebe nije ograničen

Proizvodi:



STROJOPORI • LEPKOVNI • FAZADE • BOJE

Srbija • 34000 Kragujevac
Dragoslava Srejovića 91
034 301 420 • 301 565
www.car.rs



8 16 06 005 978 3 62

Odnos razređivanja

Temperatura	Udeo Thermofluida	Udeo demi vode
-7°C	30%	70%
-14°C	40%	60%
-21°C	50%	50%