

THERMOFLUID R

KONCENTROVANI FLUID ZA PRENOS ENERGIJE

Thermofluid R je koncentrovani fluid za prenos energije u sistemima.

Sastav: monoetilen glikol, inhibitor korozije, boja.

Upotreba: nemrznuća tečnost za centralno grejanje, podno grejanje, klizališta, sisteme za zagrevanje vode i kružne sisteme za rashlađivanje ispod 0°C (ne primenjuje se u prehrambenoj industriji), hlađenje mašina za duvanje ambalaže (zatvoreni sistemi za rashlađivanje).

Tehnički saveti:

- 1) Pre primene Thermofluida R, sistem se mora dobro očistiti od masnoća, korozije i mehaničkih nečistoća.
- 2) Zaptivke od meke plastike (pvc-a), ekspanđiranog poliuretana i fenolnih smola nisu otporne na Thermofluid R.
- 3) Thermofluid se može koristiti na temperaturam od -35°C do +150°C.
- 4) Ne mešati sa drugim sredstvima za sisteme grejanja i hlađenje.
- 5) Ne upotrebljavati u instalacijama sa pocinkovanim površinama.
- 6) Koncentracije thermofluida ispod 20% i preko 60%(v/v) se ne preporučuju.

Pažnja!

Sadrži: mono etilen glikol

H302 - Štetno ako se proguta.

H373 - Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja.


P102 - Čuvati van domašaja dece.

P301+P310 - AKO SE PROGUTA:

Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara.

P331 - Ne izazivati povraćanje.

P501 - Odlaganje sadržaja/ ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima.



Vreme korišćenja

10 godina

Datum proizvodnje:

Sadržaj: **10L**
Rok upotrebe nije ograničen
Proizvodi:



STROPORI - LEPKOVI - FASADE - BOJE

Srbija • 34000 Kragujevac
Dragoslava Sreјovića 91
034 301 420 • 301 565
www.cgr.fs



8 6 0 6 0 0 5 1 9 7 6 1 4 6

Odnos razređivanja (v/v)

Temperatura	Udeo Thermofluida	Udeo demii vode
-10°C	1	4
-15°C	1	2,5
-20°C	1	2
-25°C	2	3